

斜めピロー自動包装機

SPM-235

★ 特徴

SPM-235は、工業包装用に適したポリエチレンフィルム用傾斜投入型ピロー包装機です。

斜めにより、投入口が低くなり縦ピロー包装機のワークの落下による破損や横ピロー包装機のワーク送り不足の噛み込みが軽減されます。

特殊モーターにより1^{mm}単位の長さ設定が可能です。

ヒートシールですので高速シールできます。

計数装置、自動計量装置などとの組み合わせがシーケンサー搭載により簡単に接続できます。

また、オプション搭載の電子プリンターは、印字面積106^{mm}×75^{mm}（最大）の印字範囲ですので、幅広い情報が転写できます。

- ★ 指定色は別途承ります。
- ★ フィルムは、L-LDPE指定とさせていただきます。
- ★ 電子プリンターは、別途お打ち合わせが必要です。

なにかわからないことがあればお気軽にお問い合わせ下さい。



★ 仕様

・電源電圧	AC200V	最大電力	1500W
・駆動方式	シール部	エアースリンダー	
	フィルム送り	ステッピングモーター	
・シール方式	ヒートシール（縦、横共）		
・温度制御	PID制御 デジタル電子温度調整器		
・設定方法	タッチパネル式		
・制御方式	シーケンサー		
・袋サイズ	235 ^{mm} 幅 150 ^{mm} ～3m 長		
・包装能力	最大20個/min（150 ^{mm} 送り時）		
・使用フィルム	500 ^{mm} 幅 PE 60（80） μ L-LDPE		
・本体寸法	950H×950W×1210D		
・本体重量	250Kg（approx.）		
・塗装色	アイボリー		
・付属品	取り扱い説明書	1部	
	縦横ヒーター	各1本	
	エアースー	5M	

オプション

- ・コンプレッサー 0.75KW
- ・電子プリンター 印字範囲 106^{mm}×75^{mm}（最大）

縦ピローシリーズ
VPM-503、506

※ 詳細は別途資料請求して下さい。

斜めピローシリーズ
SPM-150、300

お断りなしに仕様を変更する場合がございます

“あらゆるフィルムをシールする”

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

志賀包装機株式会社



名古屋市西区中小田井4丁目294番地
〒452-0822 TEL.052-503-7601