

プリスケール付液体連続充填装置

JTN-01

簡単操作



★ 特徴

JTN-01は、従来のピストン方式と違い液体をインバータを使用した特殊スクリューで20Lまで高速充填し、g直接設定※1
充填スピードの変更※2、逆転、寸動、連続洗浄運転などの個別設定が多機能にできる連続充填装置です。
また、供給接続口が下向きに設計されておりますので大容量タンクから直接サニタリー配管※4で接続でき、衛生的でかつ大量に高速充填作業ができます。
なお、プリスケール付※3タッチパネルを使用しておりますので、操作が簡単です。

- ☆ 本体及び充填部品はすべてステンレスです。
- ☆ ノズルは標準φ20拡散式(袋用)です。
オプションとしてφ13、φ30、φ40がございます。
- ☆ わからないことがあればお気軽にお問い合わせ下さい。

- 注※1 任意に設定g直接設定
- 注※2 タッチパネル加速・減速個別設定により変更
- 注※3 アイテム数20登録可能(個別設定も含む)
- 注※4 金属衛生配管で1.5sヘルールで直接配管可能
- 注※5 設定値と実測値を比較して、ソフトにて自動的に比重計算する機能

★仕様

| | |
|-------|--|
| ・電源電圧 | AC100V 最大電力 2000W |
| ・駆動方式 | モーター及びシリンダー |
| ・制御方式 | タッチパネル及びシーケンサー |
| ・充填能力 | 最大9L/min |
| ・充填方式 | 容積式充填 |
| ・本体寸法 | 600W×600D×1423H |
| ・充填物 | 液体全般 |
| ・本体重量 | 70Kg(approx.) |
| ・付属品 | 取り扱い説明書 1部 1.5sヘルールホースニップル 1個 エアホース 5M |

シリーズ

JTN-01-LC 重量充填(2段スピード設定)
JTN-01-NU ノズル昇降機構付
JTN-02 最大19L/min.

※ 詳細は別途資料請求して下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



"あらゆるフィルムをシールする"

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

志賀包装機株式会社

本社 名古屋市西区中小田井4丁目294番地